




Características del producto:

- A. Disipación pasiva formado en una única pieza con una excelente gestión térmica.
- B. Diseño del producto dotado con una excelente capacidad de autolimpieza evitando la acumulación de residuos.
- C. Carcasa de aleación de aluminio ADC12 de alta calidad, dotándole de una gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- D. Recubrimiento de pintura resistente a la climatología adversa, componentes en acero inoxidable con tratamientos anticorrosivo y antioxidante.
- E. Alta transmisión luminica del 85%. CCT ajustable mediante interruptor.
- F. Vida útil (L80B10) Ta 25°C superior a 35.000 horas / Garantía 3 años.




Aplicaciones:


Ampliamente utilizado en carreteras, carreteras, caminos elevados, calles, puentes, aceras y otros alumbrado vial, así como plazas, escuelas, parques y otras necesidades de iluminación al aire libre.

Características técnicas:

Modelo	Chip	Lm/W	Voltaje	F.P.	SPD	CRI	IP	IK	Tamaño (mm)
CHZ-FL03-10W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>2KV	>80	IP65	IK08	109x103x26
CHZ-FL03-20W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>2KV	>80	IP65	IK08	122x122x26
CHZ-FL03-30W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>2KV	>80	IP65	IK08	155x150x26
CHZ-FL03-50W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>4KV	>80	IP65	IK08	187x187x37
CHZ-FL03-100W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>6KV	>80	IP65	IK08	235x228x38
CHZ-FL03-150W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>8KV	>80	IP65	IK08	253x250x39
CHZ-FL03-200W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>8KV	>80	IP65	IK08	292x277x42
CHZ-FL03-300W	SMD2835	90-95/110-120lm	100-265V	>0.9	>10KV	>80	IP65	IK08	358x329x45



Curva fotométrica 100W



Curva luxométrica 100W

