

TUBE LIGHT





Características técnicas:

Chips LED: Sanan / Philips / Osram - 2835
Temperatura color: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Voltaje: 100-240V AC
Factor de potencia: > 0,9
Categoría eléctrica: Clase I / Clase II
Conexión: entrada simple / entrada dual / ambos
Casquillo: T8 - Fijo / Rotativo
Casquillo color: azul / rosa
Materiales: cuerpo AL / pantalla PC (color opaco / transparente)
Vida útil (L80B10) Ta 25°C / Garantía: 50.000 ~ 100.000 horas / 5 ~ 10 años
Certificaciones: **CE ROHS**

Modelo	Potencia	Chips Qty	Apertura	LM / W	Tamaño (mm)
LT02-9W	9W	8P12S	120°	>120	Ø 26 x 600
LT02-18W	18W	12P12S		>120	Ø 26 x 1200
LT02-25W	25W	16P12S		>120	Ø 26 x 1500
LT02-9W	9W	8P12S		>160	Ø 26 x 600
LT02-18W	18W	12P12S		>160	Ø 26 x 1200
LT02-25W	25W	16P12S		>160	Ø 26 x 1500



Características técnicas:

Chips LED: Sanan / Philips / Osram - 2835
Temperatura color: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Voltaje: 100-240V AC
Factor de potencia: > 0,9
Categoría eléctrica: Clase I / Clase II
Conexión: entrada simple / entrada dual / ambos
Casquillo: T8 - Fijo / Rotativo
Materiales: PC / Cristal laminado (color opaco / transparente)
Vida útil (L80B10) Ta 25°C / Garantía: 35.000 ~ 100.000 horas / 3 ~ 10 años
Certificaciones: **CE ROHS**

Modelo	Potencia	Chips Qty	Apertura	LM / W	Tamaño (mm)
LT03-9W	9W	4P12S		>110	Ø 26 x 600
LT03-18W	18W	8P12S	300°	>110	Ø 26 x 1200
LT03-22W	22W	10P12S		>110	Ø 26 x 1500



Características técnicas:

Chips LED: Sanan / Philips / Osram - 2835
Temperatura color: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Voltaje: 100-277V AC
Factor de potencia: > 0,9
Categoría eléctrica: Clase I / Clase II
Conexión: entrada simple / entrada dual / ambos
Casquillo: T5 - Fijo / Rotativo
Materiales: cuerpo AL / pantalla PC (color opaco / transparente)
Vida útil (L80B10) Ta 25°C / Garantía: 50.000 ~ 100.000 horas / 5 ~ 10 años
Certificaciones: **CE ROHS**

Modelo	Potencia	Chips Qty	Apertura	LM / W	Tamaño (mm)
LT06-9W	9W	6P12S	120°	>110	Ø 22 x 600
LT06-18W	18W	12P12S		>110	Ø 22 x 1200
LT06-25W	25W	16P12S		>110	Ø 22 x 1500
LT06-9W	9W	6P12S		>150	Ø 22 x 600
LT06-18W	18W	12P12S		>150	Ø 22 x 1200
LT06-25W	25W	16P12S		>150	Ø 22 x 1500