


### Características técnicas




<b>Chips LED:</b>	Philips 3030 / Philips 5050
<b>Temperatura color:</b>	2700K ~ 6500K
<b>CRI:</b>	>70 / >80
<b>Distribuciones fotométricas:</b>	Más de 72 distribuciones fotométricas disponibles
<b>Drivers:</b>	Inventronics / MeanWell / Philips
<b>Regulación (Opcional):</b>	0-10V / PWM / Timer / DALI / ZHAGA / Nema / Otros
<b>Rango voltaje entrada:</b>	100-240V ~ 277V (según modelo de driver instalado)
<b>Factor de potencia:</b>	> 0,95
<b>Categoría eléctrica:</b>	Clase I / Clase II
<b>Protector sobretensiones:</b>	6KV (10KV / 20KV Opcional)
<b>Materiales:</b>	carcasa AL / disipador AL / lente PC
<b>Protección (IP - IK):</b>	IP66 - IK10
<b>Instalación:</b>	Ø 60 mm – Ø 50/42/40 mm con adaptador (Opcional)
<b>Vida útil (L80B10) Ta 25°C:</b>	50.000 ~ 100.000 horas
<b>Garantía:</b>	5 años / 10 años (Opcional)
<b>Temperatura de trabajo:</b>	- 40°C ~ + 50°C
<b>Certificaciones:</b>	CE TUV ENEC CB ROHS

MODELO	POTENCIA	LM/W (3030)	LM/W (5050)
ST25-28W	25-30W	>135	>145
ST25-38W	35-50W	>135	>145
ST25-57W	55-60W	>135	>145
ST25-60W	60W	>150	>160
ST25-80W	80W	>150	>160
ST25-100W	100W	>150	>160
ST25-120W	120W	>150	>160



### Dimensiones



MODELO	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (KG)
ST25-28W	447	179	77	2,1
ST25-38W	447	179	77	2,2
ST25-57W	447	179	77	2,3
ST25-60W	717	178	99	3,6
ST25-80W	717	178	99	3,6
ST25-100W	717	178	99	3,6
ST25-120W	717	178	99	3,7