



Características técnicas:

Chips LED:Philips / Osram - 4014
Temperatura color: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Drivers:LIFUD / BOKE
Regulación:0-10V / PWM / Timer / DALI
Voltaje: 200-240V
Factor de potencia: > 0,95
Difusor: PS
Guía de luz:MS2.0
Protección (IP): IP20 / IP54 / IP66
Deslumbramiento: UGR <19 / UGR < 22
Instalación:Empotrado / Techo / Suspendido
Vida útil (L80B10) Ta 25°C / Garantía: 35.000 ~ 100.000 horas / 3 ~ 10 años
Certificaciones:**CE ROHS**

| Modelo | Potencia | LED | Apertura | LM / W | Tamaño (mm) |
|------------|----------|----------|----------|--------|-----------------|
| CP6060-36W | 36W | SMD 4014 | 110° | >100 | 595 x 595 x 10 |
| CP6060-40W | 40W | SMD 4014 | | >100 | 595 x 595 x 10 |
| CP6060-48W | 48W | SMD 4014 | | >100 | 595 x 595 x 10 |
| CP1230-36W | 36W | SMD 4014 | | >100 | 1195 x 295 x 10 |
| CP1230-40W | 40W | SMD 4014 | | >100 | 1195 x 295 x 10 |
| CP1230-48W | 48W | SMD 4014 | | >100 | 1195 x 295 x 10 |
| CP1260-60W | 60W | SMD 4014 | | >100 | 1195 x 595 x 10 |
| CP1260-72W | 72W | SMD 4014 | | >100 | 1195 x 595 x 10 |